

**strapex**

**NY**

**STB 70/80**  
**Kvantsprång**  
**i bandningen**

**Enklare**  
**Snabbare**  
**Säkrare**  
**Mer ekonomisk**  
**Miljövänligare**



**Patentsökt**

## STB 70/80

# Kvantsprång: Bandning med endast ett knapptryck!

### Enklare

Inställbar på respektive arbetsätt:

- Helautomatisk
- Halvautomatisk
- Manuell
- Mjuk



### Snabbare




Oberoende av varan som skall förpackas, storlek, vertikal eller horisontal bandning:

- Hel- eller halvautomatisk spänning, försvetsning och bandkapning – allt med ett enda knapptryck

### Mer ekonomisk

- Energisparande bandningssystem
- Mera bandningar per ackumulatorladdning
- Låga underhållskostnader
- Servicevänlig konstruktion
- Hög kvalitet

### Säkrare



Vid multipelbandning, likartade förpackningsätt:

- Beständiga bandningar
  - Inga felhanteringar (Automatik)
- Vid bandning med PP-band eller förpackning av ömtåliga varor:
- Arbetssätt "Mjuk"

### Miljövänligare



Modernt drivsystem med miljövänlig ackumulator-teknik från Bosch:

- Hög verkningsgrad
- Ingen memory-effekt
- Ackumulator alltid laddbar
- Lång livslängd



Utvecklad och tillverkad i Schweiz

### Tekniska data

	STB 70	STB 80
Medeltungt gods	•	•
Tungt gods		
Vikt (inkl. ackumulator), kg	3,9	4,2
Dimensioner		
– Längd, mm	334	334
– Bredd, mm	138	138
– Höjd, mm	148	148
Spännkraft, N	(0) 900–2500	(0) 900–4000
– Mjuk, N	(0) 400–1500	(0) 400–1500
Spännhastighet, mm/s	220	175

Friktions-

svetsningsförslutning

Laddningsaggregat,

Akkumulator

Spänning aggregat, V	100, 110, 230	100, 110, 230
Laddningstid, minuter	15–30*	15–30*

Antal bandningar

per laddning

Akkumulator: Li-Ion (Bosch) 14,4 V, 2,6 Ah 18 V, 2,6 Ah

Plastband

Polypropen (PP)

Polyester (PET)

Bredder, mm

– Alternativt, mm

Tjocklek, mm

Tillbehör

– Upphångningsbygel

– Skyddsplatta

– Skyddskapsling

– Nätdel

\* Efter 20 minuter ca. 70% laddningskapacitet

### Strapex fördel

Bandnings-  
verktygt, band  
och service  
i ett paket

